ELEMENTOS CALEFACTORES

Systèmes de chauffage spéciaux

CHAUFFE-FÛTS BFV

Couvertures chauffantes pour fûts de 100 litres

Chauffe-fût

BFV1650350750

2023

Chauffe-fûts pour fûts de 100 litres

BFV1650350750: Chauffe-fûts pour fûts de 100 litres

- Convient pour fûts en métal.

BFV 100 L

Modèle	100 Litres
Référence	BFV1650350750
Longueur	1.650 mm (Périmètre du fût 1500 / 1650 mm)
Largeur	350 mm
Puissance (W)	750 W
Tension (V)	230 V - 50 Hz
Amplitude thermique	0 - 90º C
Type de fermeture	Sangles avec boucle en plastique

Important : Toutes les couvertures chauffantes pour fûts de la gamme **BFV** comportent un thermostat, ainsi qu'un deuxième dispositif de sécurité (micro-thermostat de sécurité), avec une tolérance de ± 5º C.

Cette couverture chauffante peut atteindre une température de 90º C, avec une hystérésis : 30 K ± 15 K

AT056: Thermostat réglable AT056 (analogique)

AT056

Modèle	Description
AT056	• Thermostat analogique • Amplitude thermique: -10/90º C • Tension: 230 V - 50 Hz • Intensité: 16 A • Différence On/Off: 4º C • Capteur: Intégré dans le chauffe-fût

C/ Zamora, 99 - 101, 5ª 1º
08018 Barcelona
Tel. + 34 93 486 36 82 - Fax + 34 93 486 38 14
Elementos Calefactores as
Email: as@elementoscalefactores.com
Web: www.elementoscalefactores.com
Web store: www.electricheatingstore.com

Caractéristiques techniques

Modèle:	BFV1650350750
Les domaines d'application:	Couvertures chauffantes pour fûts de 100 litres
Livraison de puissance à 230 V - 50 Hz:	750 W
Température maximale de travail:	90º C ± 5º C
Température minimum de travail:	- 40º C ± 5º C
Conducteur de chauffage:	Ni/Cr 80/20
isolation du conducteur:	Silicone thermique avec double isolation
Temp. maximale de travail du conducteur:	- 40 / 180º C
Isolement de la couverture chauffante:	Tissu de verre siliconé (des deux côtés)
	100% Texturés de filaments de fibre de verre
	Traitement: Un visage avec du silicone translucide
	Trame: EC-9-136 Tex * 1
	Chaîne: EC-9-136 Tex * 1
	Résistance à la traction
	Trame: 5000N/5 cm
	Chaîne: 3000N/5 cm
	L'épaisseur totale de la couverture chauffante: 14 mm
	Tissu: Cross Twill
	Résistance au feu: IMO Res. MSC.61(67) FTP - Cod
Dimensions approximatives:	1.650 x 350 x 14 mm
Type de fermeture:	Sangles avec boucle en plastique
Résistance diélectrique:	1.500 V 1 min. ≥ 50GΩ
Câble d'alimentation:	Conducteur 3 x 1 mm² H07RN-F
Normes:	2014 / 35 / UE
	2014 / 30 / UE
	EN60335-1
	EN ISO 12100-1 et 2
Thermostat de sécurité:	Micro-thermostat interne 91º C (+5º C - 15K)
Thermostat:	AT056: -10 / 90º C | ±4º C | 16A | 230 V - 50 Hz | Bulbe capillaire Acerinox

CE

C/ Zamora, 99 - 101, 5ª 1º
08018 Barcelona
Tel. + 34 93 486 36 82 - Fax + 34 93 486 38 14
Elementos Calefactores as
Email: as@elementoscalefactores.com
Web: www.elementoscalefactores.com
Web store: www.electricheatingstore.com

ELEMENTOS CALEFACTORES AS, S.L

C/ Zamora, 99 - 101, 5º planta 1ª
08018 Barcelona
Tel. 00 34 93 486 36 82 - Fax 00 34 93 486 38 14
Email: as@elementoscalefactores.com

GRUPE ECAS

• Site principal •
www.elementoscalefactores.com
• Boutique en ligne •
www.electricheatingstore.com